

کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت TEDEA



مدل 355

نوع : خمشی
 جنس : استنلس استیل جوشکاری شده
 ظرفیت: 5 تا 500 کیلوگرم
 دقت: بهتر از 0.1%
 خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه
 تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت و 6 سیمه
 استاندارد : OIML-R60 و NTEP
 درجه حفاظت : IP68
 ابعاد : 41 X 41 X 120 میلیمتر



مدل 3510

نوع : برشی
 جنس : استنلس استیل جوشکاری شده
 ظرفیت: 300 تا 5000 کیلوگرم
 دقت: بهتر از 0.1%
 خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه
 تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت و 6 سیمه
 استاندارد : OIML-R60 و NTEP و EEX ia IIC T6
 درجه حفاظت : IP68
 ابعاد : 36 X 32 X 130 میلیمتر



مدل 620

نوع : کششی فشاری S تایب
 جنس : استنلس استیل جوشکاری شده
 ظرفیت: 500 تا 5000 کیلوگرم
 دقت: بهتر از 0.1%
 خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه
 تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت و 6 سیمه
 استاندارد : OIML-R60 و NTEP و EEX ia
 درجه حفاظت : IP68
 ابعاد : 100 X 32 X 120 میلیمتر

**مدل 220**

نوع : فشاری جوشکاری شده

جنس : استنلس استیل

ظرفیت: 5 و 10 و 20 و 30 تن

دقت: بهتر از 0.05%

نسبت خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه

تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت و 6 سیمه

استاندارد : OIML-R60 تا 4000 قسمت و EXX ia IIC T6

درجه حفاظت : IP68

ابعاد : قطر های 80 و 92 و 110 میلیمتر و ارتفاع های 30 و 33 و 50 میلیمتر

**مدل 1250**

نوع : تک نقطه ای

اندازه پلاتفرم: تا 60 در 60 سانتیمتر

جنس : آلومینیوم انودایز شده

ظرفیت: 50 تا 1000 کیلوگرم

دقت: بهتر از 0.05%

خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه

تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت

تعداد سیم : 6 سیمه

استاندارد : OIML-R60 و NTEP

درجه حفاظت : IP68

ابعاد : 77 X 82 X 147 میلیمتر

**مدل 1263**

نوع : تک نقطه ای

اندازه پلاتفرم: تا 60 در 60 سانتیمتر

جنس : آلومینیوم انودایز شده

ظرفیت: 100 تا 300 کیلوگرم

دقت: بهتر از 0.03%

خروجی : 2 میلی ولت به ازاء هرولت تغذیه

تغذیه : 10 ولت و حد اکثر 15 ولت

تعداد سیم : 4 سیمه و 6 سیمه

استاندارد : OIML-R60 و NTEP

درجه حفاظت : IP68

ابعاد : 77 X 82 X 147 میلیمتر