

کاتالوگ خلاصه محصولات شرکت WIKAL

S-11 ترانس‌میتور فشار دیافراگمی تمام استنلس استیل با دقت 0.25% ساخت آلمان S-10 ترانس‌میتور فشار بدون دیافراگم تمام استنلس استیل با دقت 0.25% ساخت آلمان

خروجی: (4 - 20 میلی‌آمپر دوسیمه) یا (0 - 20 میلی‌آمپر یا 0 - 5 ولت یا 0 - 10 ولت سه سیمه)
جنس بدنه: استنلس استیل جوشکاری شده و دیافراگم استنلس استیل یا الیاز C4 مقاوم در برابر خوردگی مضاعف
جنس آب بندی: O رینگ ویتون یا EPDM
درجه حفاظت: IP65 (IP68 طبق سفارش)
رنج: صفر تا 0.1 و 0.16 و 0.25 و 0.4 و 0.6 و 1 و 1.6 و 2.5 و 4 و 6 و 10 و 16 و 25 و 40 و 60 و 100 و 160 و 250 و 400 و 600 و 1000 بار.



درجه حفاظت فشار اضافی: 1.5 تا 2 برابر رنج فشار
درجه حرارت محیط کار: منهای 20 تا باضافه 80 درجه سانتیگراد
درجه حرارت ماده کار: منهای 30 تا باضافه 100 درجه سانتیگراد (مدل با رادیاتور تا 125 درجه سانتیگراد)
استاندارد: در برابر شوک IEC 60068-2-27 بر طبق IEC 60068-2-6 بر طبق IEC 60068-2-27 و در برابر لرزش 20 بر طبق IEC 60068-2-6
حفاظت الکتریکی: در برابر قطب معکوس و اتصال کوتاه
تغذیه: 10 تا 30 ولت دی سی
وزن تقریبی: 300 گرم

ECO-1 ترانس‌میتور فشار دیافراگمی تمام استنلس استیل با دقت 0.5% ساخت آلمان

خروجی: (4 - 20 میلی‌آمپر دوسیمه) یا (1 - 6 ولت یا 1 - 5 ولت یا 0 - 10 ولت سه سیمه)
جنس بدنه: استنلس استیل جوشکاری شده
جنس آب بندی: O رینگ ویتون یا EPDM
درجه حفاظت: IP65 (IP68 طبق سفارش)
رنج: صفر تا 1 و 1.6 و 2.5 و 4 و 6 و 10 و 16 و 25 و 40 و 60 و 100 و 160 و 250 و 400 و 600 و 1000 بار.



درجه حفاظت فشار اضافی: 1.5 تا 2 برابر رنج فشار
درجه حرارت محیط کار: منهای 30 تا باضافه 80 درجه سانتیگراد
درجه حرارت ماده کار: منهای 40 تا باضافه 100 درجه سانتیگراد
استاندارد: رفتار غیر خطی BFSL و منطبق با EN 61326
حفاظت الکتریکی: در برابر قطب معکوس و اتصال کوتاه
تغذیه: 10 تا 30 ولت دی سی
وزن تقریبی: 150 گرم